

16CH 網路影像伺服器



特色:

- H.264 影像編碼
- 提供 20fps@960H 解析度即時顯示/錄影
- 16 組 BNC 影像輸入，可將類比式影像提升為數位式影像
- Gigabit 乙太網路 (RJ-45) 介面
- PoE 網路供電



其他 IP CCTV 相容設備:

- Gigabit PoE Hub (nHub 系列)
- 複合式 DVR (nHybrid 系列)
- 網路影像管理主機 (nCS 系列)
- 網路矩陣解碼器 (nMD 系列)
- 網路中控管理軟體 (nCMS 系列)
- 網路影像錄影機 (nVR 系列)
- 網路警報控制器 GPIO (nGPIO)



nVS-16 Slim II

型號	nVS-16 Slim II (16ch 網路影像伺服器)
電氣規格	
作業系統	Linux
影像格式	NTSC/ PAL
支援類比攝影機	BNC x 16
影像壓縮格式	H.264
影像每秒張數	20 fps @ 960H
全部影像每秒張數	320fps @ 960H 或 D1 480 fps (NTSC) / 400 fps (PAL)
動態位移偵測	內建
網路連接介面	RJ-45 (100/ 1,000 Base-T)
網路頻寬	1,000 Mbps
通訊協定	TCPIP, TMSP
自我檢測	內建
電源要求	
輸入範圍	PoE (IEEE802.3af) 網路供電
消耗功率	8W (max)
機構	
機殼材質	金屬包覆
體積尺寸(L x W x H)	235 (247 含 BNC) x 220 x 44 mm
重量	1.3 KG
使用環境	
工作環境	0 to 50 0C, 10% to 80% R.H.
儲存環境	(-)10 to (+) 70 0C, 5% to 95%

備註 1:

TMSP: Telexper Multiple Stream Protocol
(規格變更恕不另行通知.)