

# 數位訊號控制器

## 產品特色：

- 分散式和模組化佈建設計
- 支援 POE (Power Over Ethernet)，無需額外架設電源線
- 降低整體設備之維護成本
- 多組資料串流設計

## 其他 Telexper IP CCTV 相容設備：

- Gigabit PoE Hub ( nHub 系列)
- 複合式 DVR (nHybrid 系列)
- 網路影像管理主機 ( nCS 系列)
- 網路矩陣解碼器 (nMD 系列)
- 網路中控管理軟體 (nCMS 系列)
- 網路影像錄影機 (nVR 系列)
- 網路警報控制器 GPIO (nGPIO-A)



nVS-1DA



nVS-1DA	數位訊號控制器
IEEE820.3i	10Base-T, 10Mbit/s
IEEE802.3u	100Base-T, 100Mbit/s
IEEE802.3af	Power over Ethernet (PoE)
RS-485	x 1
警報輸入	x 1
警報輸出	x 1
電源供給	x 1
外接電源輸入	x 1
Web Server	內建
硬體檢測機制	內建
內建 PoE 介面	DC 12V (IEEE802.3af)
作用距離	100M
外接電源輸入	DC 12V, 1A (min)
電源供給	DC 12V, 8W (max)
機殼材質	金屬材質
架設方式	壁掛
體積&重量	71 x 44 x 97 mm, 300g
工作溫度	0 to 50°C, 10% to 80% R.H.
儲存環境	(-)10 to (+) 70°C, 5% to 95%
認證	CE, FCC, RoHs

(規格變更恕不另行通知)